



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°FI2303-210

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **31/05/2023**

Constat n° **1-20K-230531094340**

Mise en service le **31/08/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1391Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	430
1200	84	516
1400	98	602
1600	110	692
1800	124	779
2000	138	865
2200	152	952
2400	165	1038
2600	179	1131
2800	193	1218
3000	207	1304
3200	220	1391
3400	234	1478
3600	248	1569
3800	262	1657
4000	276	1744
4200	290	1831
4400	303	1918
4600	317	2016
4800	331	2104
5000	345	2191
5200	358	2279
5400	372	2367
5600	386	2448
5800	400	2535
6000	414	2623
6200	427	2710
6400	441	2797
6600	455	2887
6800	468	2974
7000	482	3062
7200	496	3149
7400	510	3237
7600	524	3326
7800	538	3414
8000	552	3501
8200	565	3589
8400	579	3676
8600	593	3765
8800	607	3853
9000	620	3941
9200	634	4028
9400	648	4116
9600	662	4199
9800	676	4287
10000	690	4374

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19