



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°FI2303-422

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du 27/06/2023

Constat n° 3-20k-230627132251

Mise en service le 13/07/2023

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1420Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	441
1200	84	529
1400	98	618
1600	110	709
1800	124	798
2000	138	887
2200	152	976
2400	165	1064
2600	179	1154
2800	193	1243
3000	207	1332
3200	220	1420
3400	234	1509
3600	248	1594
3800	262	1682
4000	276	1771
4200	290	1859
4400	303	1948
4600	317	2036
4800	331	2124
5000	345	2213
5200	358	2302
5400	372	2390
5600	386	2470
5800	400	2559
6000	414	2647
6200	427	2735
6400	441	2823
6600	455	2907
6800	468	2995
7000	482	3084
7200	496	3172
7400	510	3260
7600	524	3336
7800	538	3424
8000	552	3512
8200	565	3600
8400	579	3688
8600	593	3758
8800	607	3845
9000	620	3932
9200	634	4020
9400	648	4107
9600	662	4197
9800	676	4284
10000	690	4372

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19