



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°FI2303-682

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **21/02/2025**

Constat n° **3-20k-250221133613**

Mise en service le **13/03/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1371Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	428
1200	84	514
1400	98	600
1600	110	686
1800	124	771
2000	138	857
2200	152	943
2400	165	1028
2600	179	1114
2800	193	1200
3000	207	1285
3200	220	1371
3400	234	1457
3600	248	1540
3800	262	1626
4000	276	1711
4200	290	1797
4400	303	1882
4600	317	1966
4800	331	2052
5000	345	2137
5200	358	2223
5400	372	2308
5600	386	2395
5800	400	2480
6000	414	2566
6200	427	2651
6400	441	2737
6600	455	2813
6800	468	2898
7000	482	2983
7200	496	3068
7400	510	3154
7600	524	3233
7800	538	3318
8000	552	3404
8200	565	3489
8400	579	3574
8600	593	3657
8800	607	3742
9000	620	3827
9200	634	3912
9400	648	3997
9600	662	4153
9800	676	4239
10000	690	4326

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19