



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT N° FI2303-817**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **10/04/2025**

Constat n° **1-20k-250410122837**

Mise en service le **14/05/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1417Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	436
1200	84	523
1400	98	610
1600	110	705
1800	124	793
2000	138	881
2200	152	970
2400	165	1058
2600	179	1152
2800	193	1240
3000	207	1329
3200	220	1417
3400	234	1506
3600	248	1594
3800	262	1682
4000	276	1771
4200	290	1859
4400	303	1948
4600	317	2051
4800	331	2140
5000	345	2229
5200	358	2318
5400	372	2408
5600	386	2503
5800	400	2593
6000	414	2682
6200	427	2772
6400	441	2861
6600	455	2946
6800	468	3035
7000	482	3124
7200	496	3213
7400	510	3303
7600	524	3388
7800	538	3477
8000	552	3566
8200	565	3655
8400	579	3745
8600	593	3872
8800	607	3962
9000	620	4052
9200	634	4142
9400	648	4232
9600	662	4265
9800	676	4353
10000	690	4442

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19