TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** **N° FI2510-001**
avec carré de 1"
Suivant constat de vérification du **01/07/2026**
Constat n° **1-20k-260701122349**
Mise en service le 22/09/2026

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1380Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	427
1200	84	512
1400	98	597
1600	110	686
1800	124	771
2000	138	857
2200	152	943
2400	165	1028
2600	179	1121
2800	193	1207
3000	207	1294
3200	220	1380
3400	234	1466
3600	248	1552
3800	262	1639
4000	276	1725
4200	290	1811
4400	303	1897
4600	317	1999
4800	331	2085
5000	345	2172
5200	358	2259
5400	372	2346
5600	386	2435
5800	400	2522
6000	414	2609
6200	427	2696
6400	441	2783
6600	455	2872
6800	468	2959
7000	482	3046
7200	496	3133
7400	510	3220
7600	524	3300
7800	538	3387
8000	552	3474
8200	565	3561
8400	579	3648
8600	593	3719
8800	607	3805
9000	620	3892
9200	634	3978
9400	648	4065
9600	662	4119
9800	676	4205
10000	690	4290

HYTORC Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | ***hytorc-hustach.com*** | ***hytorc-services.com***