



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR1942-197**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **21/12/2023**

Constat n° **3-20K-231221093736**

Mise en service le **09/01/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1403Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	436
1200	84	523
1400	98	610
1600	110	701
1800	124	788
2000	138	876
2200	152	964
2400	165	1051
2600	179	1140
2800	193	1228
3000	207	1315
3200	220	1403
3400	234	1491
3600	248	1587
3800	262	1675
4000	276	1763
4200	290	1851
4400	303	1939
4600	317	2028
4800	331	2117
5000	345	2205
5200	358	2293
5400	372	2381
5600	386	2460
5800	400	2548
6000	414	2636
6200	427	2724
6400	441	2812
6600	455	2902
6800	468	2990
7000	482	3078
7200	496	3166
7400	510	3254
7600	524	3334
7800	538	3422
8000	552	3509
8200	565	3597
8400	579	3685
8600	593	3763
8800	607	3850
9000	620	3938
9200	634	4025
9400	648	4113
9600	662	4205
9800	676	4292
10000	690	4380

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com