



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2339-211**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **21/12/2023**

Constat n° **3-20K-231221094055**

Mise en service le **09/01/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	432
1200	84	519
1400	98	605
1600	110	694
1800	124	781
2000	138	868
2200	152	955
2400	165	1041
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1567
3800	262	1654
4000	276	1741
4200	290	1828
4400	303	1915
4600	317	2004
4800	331	2091
5000	345	2178
5200	358	2265
5400	372	2352
5600	386	2430
5800	400	2517
6000	414	2604
6200	427	2690
6400	441	2777
6600	455	2864
6800	468	2951
7000	482	3037
7200	496	3124
7400	510	3211
7600	524	3295
7800	538	3382
8000	552	3469
8200	565	3555
8400	579	3642
8600	593	3721
8800	607	3808
9000	620	3894
9200	634	3981
9400	648	4068
9600	662	4127
9800	676	4213
10000	690	4299

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19