



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2402-183

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **08/03/2024**

Constat n° **3-20k-240308093258**

Mise en service le **19/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1386Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	432
1200	84	519
1400	98	605
1600	110	696
1800	124	783
2000	138	871
2200	152	958
2400	165	1045
2600	179	1126
2800	193	1212
3000	207	1299
3200	220	1386
3400	234	1472
3600	248	1557
3800	262	1644
4000	276	1730
4200	290	1817
4400	303	1903
4600	317	1974
4800	331	2059
5000	345	2145
5200	358	2231
5400	372	2317
5600	386	2407
5800	400	2493
6000	414	2579
6200	427	2665
6400	441	2751
6600	455	2826
6800	468	2911
7000	482	2997
7200	496	3082
7400	510	3168
7600	524	3257
7800	538	3342
8000	552	3428
8200	565	3514
8400	579	3599
8600	593	3675
8800	607	3760
9000	620	3846
9200	634	3931
9400	648	4017
9600	662	4098
9800	676	4183
10000	690	4269

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com