



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2403-331

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **07/03/2024**

Constat n° **3-20k-240307120921**

Mise en service le **19/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1383Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	427
1200	84	512
1400	98	597
1600	110	686
1800	124	771
2000	138	857
2200	152	943
2400	165	1028
2600	179	1123
2800	193	1210
3000	207	1296
3200	220	1383
3400	234	1469
3600	248	1552
3800	262	1639
4000	276	1725
4200	290	1811
4400	303	1897
4600	317	1986
4800	331	2072
5000	345	2159
5200	358	2245
5400	372	2331
5600	386	2405
5800	400	2491
6000	414	2576
6200	427	2662
6400	441	2748
6600	455	2843
6800	468	2930
7000	482	3016
7200	496	3102
7400	510	3188
7600	524	3269
7800	538	3355
8000	552	3442
8200	565	3528
8400	579	3614
8600	593	3750
8800	607	3837
9000	620	3924
9200	634	4011
9400	648	4099
9600	662	4147
9800	676	4234
10000	690	4320

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19