



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2404-391

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **07/03/2024**

Constat n° **3-20k-240307130455**

Mise en service le **19/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

| PSI   | BAR | Couple en Nm |
|-------|-----|--------------|
| 1000  | 70  | 428          |
| 1200  | 84  | 514          |
| 1400  | 98  | 600          |
| 1600  | 110 | 690          |
| 1800  | 124 | 776          |
| 2000  | 138 | 862          |
| 2200  | 152 | 949          |
| 2400  | 165 | 1035         |
| 2600  | 179 | 1128         |
| 2800  | 193 | 1215         |
| 3000  | 207 | 1302         |
| 3200  | 220 | 1389         |
| 3400  | 234 | 1475         |
| 3600  | 248 | 1567         |
| 3800  | 262 | 1654         |
| 4000  | 276 | 1741         |
| 4200  | 290 | 1828         |
| 4400  | 303 | 1915         |
| 4600  | 317 | 2004         |
| 4800  | 331 | 2091         |
| 5000  | 345 | 2178         |
| 5200  | 358 | 2265         |
| 5400  | 372 | 2352         |
| 5600  | 386 | 2445         |
| 5800  | 400 | 2532         |
| 6000  | 414 | 2620         |
| 6200  | 427 | 2707         |
| 6400  | 441 | 2794         |
| 6600  | 455 | 2877         |
| 6800  | 468 | 2964         |
| 7000  | 482 | 3051         |
| 7200  | 496 | 3138         |
| 7400  | 510 | 3225         |
| 7600  | 524 | 3311         |
| 7800  | 538 | 3398         |
| 8000  | 552 | 3485         |
| 8200  | 565 | 3572         |
| 8400  | 579 | 3659         |
| 8600  | 593 | 3739         |
| 8800  | 607 | 3826         |
| 9000  | 620 | 3913         |
| 9200  | 634 | 4000         |
| 9400  | 648 | 4087         |
| 9600  | 662 | 4166         |
| 9800  | 676 | 4252         |
| 10000 | 690 | 4339         |

**HYTORC**  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19