



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2404-417

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **08/03/2024**

Constat n° **3-20k-240308094521**

Mise en service le **19/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1380Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	434
1200	84	521
1400	98	607
1600	110	690
1800	124	776
2000	138	862
2200	152	949
2400	165	1035
2600	179	1121
2800	193	1207
3000	207	1294
3200	220	1380
3400	234	1466
3600	248	1582
3800	262	1670
4000	276	1757
4200	290	1845
4400	303	1933
4600	317	1984
4800	331	2070
5000	345	2156
5200	358	2242
5400	372	2329
5600	386	2417
5800	400	2504
6000	414	2590
6200	427	2676
6400	441	2763
6600	455	2854
6800	468	2940
7000	482	3027
7200	496	3113
7400	510	3200
7600	524	3318
7800	538	3406
8000	552	3493
8200	565	3580
8400	579	3668
8600	593	3698
8800	607	3784
9000	620	3870
9200	634	3956
9400	648	4042
9600	662	4108
9800	676	4194
10000	690	4280

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com