



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2405-458**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **13/03/2024**

Constat n° **1-20k-240313115300**

Mise en service le **04/04/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1377Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	421
1200	84	506
1400	98	590
1600	110	679
1800	124	764
2000	138	849
2200	152	934
2400	165	1019
2600	179	1119
2800	193	1205
3000	207	1291
3200	220	1377
3400	234	1463
3600	248	1562
3800	262	1649
4000	276	1736
4200	290	1822
4400	303	1909
4600	317	2001
4800	331	2088
5000	345	2175
5200	358	2262
5400	372	2349
5600	386	2443
5800	400	2530
6000	414	2617
6200	427	2704
6400	441	2792
6600	455	2866
6800	468	2953
7000	482	3040
7200	496	3127
7400	510	3214
7600	524	3303
7800	538	3390
8000	552	3477
8200	565	3564
8400	579	3651
8600	593	3734
8800	607	3821
9000	620	3908
9200	634	3995
9400	648	4082
9600	662	4163
9800	676	4250
10000	690	4336

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19