



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2405-461

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **01/04/2024**

Constat n° **4-20k-240401122334**

Mise en service le **03/05/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1383Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	434
1200	84	521
1400	98	607
1600	110	686
1800	124	771
2000	138	857
2200	152	943
2400	165	1028
2600	179	1123
2800	193	1210
3000	207	1296
3200	220	1383
3400	234	1469
3600	248	1560
3800	262	1646
4000	276	1733
4200	290	1820
4400	303	1906
4600	317	1996
4800	331	2083
5000	345	2170
5200	358	2256
5400	372	2343
5600	386	2438
5800	400	2525
6000	414	2612
6200	427	2699
6400	441	2786
6600	455	2882
6800	468	2969
7000	482	3056
7200	496	3144
7400	510	3231
7600	524	3316
7800	538	3403
8000	552	3490
8200	565	3578
8400	579	3665
8600	593	3739
8800	607	3826
9000	620	3913
9200	634	4000
9400	648	4087
9600	662	4186
9800	676	4274
10000	690	4361

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com