



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2405-467

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **04/03/2024**

Constat n° **3-20k-240304091335**

Mise en service le **19/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1397Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	432
1200	84	519
1400	98	605
1600	110	688
1800	124	774
2000	138	860
2200	152	946
2400	165	1032
2600	179	1135
2800	193	1223
3000	207	1310
3200	220	1397
3400	234	1485
3600	248	1550
3800	262	1636
4000	276	1722
4200	290	1808
4400	303	1894
4600	317	1979
4800	331	2065
5000	345	2151
5200	358	2237
5400	372	2323
5600	386	2405
5800	400	2491
6000	414	2576
6200	427	2662
6400	441	2748
6600	455	2828
6800	468	2914
7000	482	2999
7200	496	3085
7400	510	3171
7600	524	3257
7800	538	3342
8000	552	3428
8200	565	3514
8400	579	3599
8600	593	3657
8800	607	3742
9000	620	3827
9200	634	3912
9400	648	3997
9600	662	4106
9800	676	4191
10000	690	4277

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19