



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2405-387

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **08/03/2024**

Constat n° **3-20k-240308092700**

Mise en service le **19/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1386Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	434
1200	84	521
1400	98	607
1600	110	694
1800	124	781
2000	138	868
2200	152	955
2400	165	1041
2600	179	1126
2800	193	1212
3000	207	1299
3200	220	1386
3400	234	1472
3600	248	1562
3800	262	1649
4000	276	1736
4200	290	1822
4400	303	1909
4600	317	1989
4800	331	2075
5000	345	2161
5200	358	2248
5400	372	2334
5600	386	2425
5800	400	2511
6000	414	2598
6200	427	2685
6400	441	2771
6600	455	2849
6800	468	2935
7000	482	3021
7200	496	3107
7400	510	3194
7600	524	3264
7800	538	3350
8000	552	3436
8200	565	3522
8400	579	3608
8600	593	3703
8800	607	3789
9000	620	3875
9200	634	3962
9400	648	4048
9600	662	4124
9800	676	4210
10000	690	4296

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com