



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2406-073**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **17/05/2024**

Constat n° **3-20k-240517141900**

Mise en service le **24/07/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1394Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	432
1200	84	519
1400	98	605
1600	110	690
1800	124	776
2000	138	862
2200	152	949
2400	165	1035
2600	179	1133
2800	193	1220
3000	207	1307
3200	220	1394
3400	234	1481
3600	248	1562
3800	262	1649
4000	276	1736
4200	290	1822
4400	303	1909
4600	317	1994
4800	331	2080
5000	345	2167
5200	358	2254
5400	372	2340
5600	386	2417
5800	400	2504
6000	414	2590
6200	427	2676
6400	441	2763
6600	455	2841
6800	468	2927
7000	482	3013
7200	496	3099
7400	510	3185
7600	524	3267
7800	538	3353
8000	552	3439
8200	565	3525
8400	579	3611
8600	593	3670
8800	607	3755
9000	620	3840
9200	634	3926
9400	648	4011
9600	662	4080
9800	676	4165
10000	690	4250

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19