



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2406-075**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **17/05/2024**

Constat n° **3-20k-240517140009**

Mise en service le **20/08/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1374Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	428
1200	84	514
1400	98	600
1600	110	683
1800	124	769
2000	138	854
2200	152	940
2400	165	1025
2600	179	1116
2800	193	1202
3000	207	1288
3200	220	1374
3400	234	1460
3600	248	1550
3800	262	1636
4000	276	1722
4200	290	1808
4400	303	1894
4600	317	1976
4800	331	2062
5000	345	2148
5200	358	2234
5400	372	2320
5600	386	2384
5800	400	2470
6000	414	2555
6200	427	2640
6400	441	2725
6600	455	2826
6800	468	2911
7000	482	2997
7200	496	3082
7400	510	3168
7600	524	3257
7800	538	3342
8000	552	3428
8200	565	3514
8400	579	3599
8600	593	3675
8800	607	3760
9000	620	3846
9200	634	3931
9400	648	4017
9600	662	4095
9800	676	4181
10000	690	4266

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com