



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY3 MXT** N°**TR2416-485**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **30/08/2024**

Constat n° **M2-20k-240830102344**

Mise en service le **11/09/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1423Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	436
1200	84	523
1400	98	610
1600	110	714
1800	124	803
2000	138	892
2200	152	981
2400	165	1071
2600	179	1156
2800	193	1245
3000	207	1334
3200	220	1423
3400	234	1512
3600	248	1587
3800	262	1675
4000	276	1763
4200	290	1851
4400	303	1939
4600	317	2038
4800	331	2127
5000	345	2216
5200	358	2304
5400	372	2393
5600	386	2488
5800	400	2577
6000	414	2666
6200	427	2755
6400	441	2844
6600	455	2923
6800	468	3011
7000	482	3100
7200	496	3188
7400	510	3277
7600	524	3360
7800	538	3448
8000	552	3536
8200	565	3625
8400	579	3713
8600	593	3848
8800	607	3938
9000	620	4027
9200	634	4117
9400	648	4206
9600	662	4301
9800	676	4391
10000	690	4480

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19