



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2419-351**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **26/07/2024**

Constat n° **1-20k-240726102223**

Mise en service le **30/10/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	421
1200	84	506
1400	98	590
1600	110	692
1800	124	779
2000	138	865
2200	152	952
2400	165	1038
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1516
3800	262	1600
4000	276	1684
4200	290	1768
4400	303	1853
4600	317	3234
4800	331	3374
5000	345	3515
5200	358	3655
5400	372	3796
5600	386	2430
5800	400	2517
6000	414	2604
6200	427	2690
6400	441	2777
6600	455	2889
6800	468	2977
7000	482	3065
7200	496	3152
7400	510	3240
7600	524	3223
7800	538	3308
8000	552	3393
8200	565	3478
8400	579	3562
8600	593	3657
8800	607	3742
9000	620	3827
9200	634	3912
9400	648	3997
9600	662	4173
9800	676	4260
10000	690	4347

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19