



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2420-406

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **16/12/2024**

Constat n° **3-20k-241216083518**

Mise en service le **06/01/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1403Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	447
1200	84	536
1400	98	625
1600	110	694
1800	124	781
2000	138	868
2200	152	955
2400	165	1041
2600	179	1140
2800	193	1228
3000	207	1315
3200	220	1403
3400	234	1491
3600	248	1552
3800	262	1639
4000	276	1725
4200	290	1811
4400	303	1897
4600	317	1969
4800	331	2054
5000	345	2140
5200	358	2225
5400	372	2311
5600	386	2392
5800	400	2477
6000	414	2563
6200	427	2648
6400	441	2734
6600	455	2820
6800	468	2906
7000	482	2991
7200	496	3077
7400	510	3162
7600	524	3257
7800	538	3342
8000	552	3428
8200	565	3514
8400	579	3599
8600	593	3677
8800	607	3763
9000	620	3848
9200	634	3934
9400	648	4019
9600	662	4163
9800	676	4250
10000	690	4336

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com