



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2423-057**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **12/08/2024**

Constat n° **3-20k-240812091503**

Mise en service le **12/11/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 590Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	181
1200	84	217
1400	98	253
1600	110	293
1800	124	330
2000	138	366
2200	152	403
2400	165	439
2600	179	479
2800	193	516
3000	207	553
3200	220	590
3400	234	627
3600	248	664
3800	262	701
4000	276	738
4200	290	775
4400	303	811
4600	317	848
4800	331	885
5000	345	922
5200	358	959
5400	372	996
5600	386	1033
5800	400	1070
6000	414	1106
6200	427	1143
6400	441	1180
6600	455	1215
6800	468	1251
7000	482	1288
7200	496	1325
7400	510	1362
7600	524	1396
7800	538	1433
8000	552	1470
8200	565	1507
8400	579	1543
8600	593	1565
8800	607	1602
9000	620	1638
9200	634	1674
9400	648	1711
9600	662	1734
9800	676	1770
10000	690	1806

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19