



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT**

N° **TR2503-391**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **09/05/2025**

Constat n° **1-20k-250509104632**

Mise en service le **01/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1386Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	434
1200	84	521
1400	98	607
1600	110	696
1800	124	783
2000	138	871
2200	152	958
2400	165	1045
2600	179	1126
2800	193	1212
3000	207	1299
3200	220	1386
3400	234	1472
3600	248	1557
3800	262	1644
4000	276	1730
4200	290	1817
4400	303	1903
4600	317	1981
4800	331	2067
5000	345	2153
5200	358	2239
5400	372	2326
5600	386	2415
5800	400	2501
6000	414	2587
6200	427	2673
6400	441	2760
6600	455	2838
6800	468	2924
7000	482	3010
7200	496	3096
7400	510	3182
7600	524	3259
7800	538	3345
8000	552	3431
8200	565	3516
8400	579	3602
8600	593	3688
8800	607	3773
9000	620	3859
9200	634	3945
9400	648	4031
9600	662	4124
9800	676	4210
10000	690	4296

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19