

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **HY 3 MXT** n° **TR 1620-414****Avec carré de 1"**Suivant constat de vérification du **24/07/2023**Constat n° **HYT232052**Numéro interne : **N/A**[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)

**HYTORC®**  
Hustach

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
2868Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	543
100	664
120	798
140	915
160	1055
180	1187
200	1316
220	1447
240	1575
260	1705
280	1830
300	1966
320	2095
340	2225
360	2360
380	2482
400	2611
420	2741
440	2868
460	3000
480	3128
500	3251
520	3386
540	3517
560	3640
580	3765
600	3890
620	4022
640	4153
660	4278
680	4405
700	4497

**www.hytorc-services.com**