



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°FI2303-650

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **16/10/2023**

Constat n° **3-20K-231016084116**

Mise en service le **25/10/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1391Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	421
1200	84	506
1400	98	590
1600	110	679
1800	124	764
2000	138	849
2200	152	934
2400	165	1019
2600	179	1131
2800	193	1218
3000	207	1304
3200	220	1391
3400	234	1478
3600	248	1565
3800	262	1651
4000	276	1738
4200	290	1825
4400	303	1912
4600	317	1996
4800	331	2083
5000	345	2170
5200	358	2256
5400	372	2343
5600	386	2440
5800	400	2527
6000	414	2614
6200	427	2702
6400	441	2789
6600	455	2861
6800	468	2948
7000	482	3035
7200	496	3121
7400	510	3208
7600	524	3295
7800	538	3382
8000	552	3469
8200	565	3555
8400	579	3642
8600	593	3695
8800	607	3781
9000	620	3867
9200	634	3953
9400	648	4039
9600	662	4153
9800	676	4239
10000	690	4326

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19