



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2339-216**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **06/11/2023**

Constat n° **3-20K-231106091801**

Mise en service le **19/12/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1417Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	443
1200	84	532
1400	98	620
1600	110	707
1800	124	796
2000	138	884
2200	152	973
2400	165	1061
2600	179	1152
2800	193	1240
3000	207	1329
3200	220	1417
3400	234	1506
3600	248	1594
3800	262	1682
4000	276	1771
4200	290	1859
4400	303	1948
4600	317	2038
4800	331	2127
5000	345	2216
5200	358	2304
5400	372	2393
5600	386	2473
5800	400	2561
6000	414	2650
6200	427	2738
6400	441	2826
6600	455	2910
6800	468	2998
7000	482	3086
7200	496	3174
7400	510	3263
7600	524	3344
7800	538	3432
8000	552	3520
8200	565	3608
8400	579	3696
8600	593	3776
8800	607	3864
9000	620	3951
9200	634	4039
9400	648	4127
9600	662	4205
9800	676	4292
10000	690	4380

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19