

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy
69210 FLEURIEUX
 Tel: 04 78 33 39 19
 Fax: 04 78 33 50 35
 E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **HY 4 XLCT n°G 5417****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **02/06/2023**Constat n° **HYT231532LOC**Numéro interne : **N/A**

www.hytorc-hustach.com
www.hytorc-services.com



HYTORC®
Hustach

Régler la pression choisie
 sur la pompe pour obtenir
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
 3428Nm il faut régler la
 pression de la pompe à
 440 bars .**

	BAR	Couple en Nm
	80	633
	100	785
	120	943
	140	1102
	160	1259
	180	1413
	200	1570
	220	1714
	240	1871
	260	2027
	280	2182
	300	2341
	320	2499
	340	2652
	360	2808
	380	2967
	400	3118
	420	3271
	440	3428
	460	3585
	480	3733
	500	3888
	520	4049
	540	4201
	560	4359
	580	4509
	600	4664
	620	4823
	640	4977
	660	5136
	680	5299
	700	5384

www.hytorc-services.com