



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2301-024**

Avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/07/2023**

Constat n° M2-20k-230712092239

Mise en service le **02/08/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1684Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	530
1200	84	636
1400	98	742
1600	110	824
1800	124	928
2000	138	1031
2200	152	1134
2400	165	1237
2600	179	1368
2800	193	1473
3000	207	1578
3200	220	1684
3400	234	1789
3600	248	1892
3800	262	1997
4000	276	2102
4200	290	2207
4400	303	2312
4600	317	2398
4800	331	2502
5000	345	2606
5200	358	2710
5400	372	2815
5600	386	2946
5800	400	3052
6000	414	3157
6200	427	3262
6400	441	3367
6600	455	3470
6800	468	3575
7000	482	3680
7200	496	3785
7400	510	3890
7600	524	3924
7800	538	4027
8000	552	4130
8200	565	4234
8400	579	4337
8600	593	4481
8800	607	4585
9000	620	4689
9200	634	4793
9400	648	4897
9600	662	4996
9800	676	5100
10000	690	5204

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19