



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2429-066**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/08/2024**

Constat n° M2**1-20k-240812134050**

Mise en service le **27/08/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1678Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	523
1200	84	627
1400	98	732
1600	110	837
1800	124	942
2000	138	1047
2200	152	1152
2400	165	1256
2600	179	1363
2800	193	1468
3000	207	1573
3200	220	1678
3400	234	1783
3600	248	1887
3800	262	1992
4000	276	2096
4200	290	2201
4400	303	2306
4600	317	2418
4800	331	2523
5000	345	2628
5200	358	2733
5400	372	2838
5600	386	2934
5800	400	3038
6000	414	3143
6200	427	3248
6400	441	3353
6600	455	3465
6800	468	3570
7000	482	3675
7200	496	3780
7400	510	3885
7600	524	4001
7800	538	4106
8000	552	4212
8200	565	4317
8400	579	4422
8600	593	4540
8800	607	4646
9000	620	4751
9200	634	4857
9400	648	4963
9600	662	5074
9800	676	5180
10000	690	5286

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19