



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2433-045**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **13/01/2025**

Constat n° **M2-20K-250113084727**

Mise en service le **07/05/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1684Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	519
1200	84	623
1400	98	726
1600	110	842
1800	124	947
2000	138	1052
2200	152	1157
2400	165	1263
2600	179	1368
2800	193	1473
3000	207	1578
3200	220	1684
3400	234	1789
3600	248	1889
3800	262	1994
4000	276	2099
4200	290	2204
4400	303	2309
4600	317	2423
4800	331	2528
5000	345	2633
5200	358	2739
5400	372	2844
5600	386	2949
5800	400	3054
6000	414	3159
6200	427	3265
6400	441	3370
6600	455	3472
6800	468	3578
7000	482	3683
7200	496	3788
7400	510	3893
7600	524	3999
7800	538	4104
8000	552	4209
8200	565	4314
8400	579	4419
8600	593	4522
8800	607	4627
9000	620	4732
9200	634	4838
9400	648	4943
9600	662	5087
9800	676	5193
10000	690	5299

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19