



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2442-045**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **21/08/2025**

Constat n° **2-20k-250821171422**

Mise en service le : **24/10/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1660Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	515
1200	84	618
1400	98	721
1600	110	818
1800	124	920
2000	138	1022
2200	152	1125
2400	165	1227
2600	179	1349
2800	193	1453
3000	207	1557
3200	220	1660
3400	234	1764
3600	248	1887
3800	262	1992
4000	276	2096
4200	290	2201
4400	303	2306
4600	317	2425
4800	331	2531
5000	345	2636
5200	358	2742
5400	372	2847
5600	386	2964
5800	400	3070
6000	414	3176
6200	427	3282
6400	441	3387
6600	455	3503
6800	468	3609
7000	482	3715
7200	496	3822
7400	510	3928
7600	524	4060
7800	538	4167
8000	552	4274
8200	565	4381
8400	579	4488
8600	593	4589
8800	607	4696
9000	620	4803
9200	634	4910
9400	648	5016
9600	662	5152
9800	676	5260
10000	690	5367

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19