

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **HY 4 XLCT** n°**MD 1523-280****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **21/02/2023**Constat n° **HYT230525LOC**Numéro interne : **N/A**www.hytorc-hustach.comwww.hytorc-services.com**HYTORC®**
Hustach

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
3358Nm il faut régler la
pression de la pompe à
440 bars .**

| BAR | Couple en Nm |
|------------|--------------|
| 80 | 617 |
| 100 | 767 |
| 120 | 914 |
| 140 | 1068 |
| 160 | 1216 |
| 180 | 1365 |
| 200 | 1518 |
| 220 | 1670 |
| 240 | 1825 |
| 260 | 1976 |
| 280 | 2125 |
| 300 | 2284 |
| 320 | 2437 |
| 340 | 2588 |
| 360 | 2739 |
| 380 | 2887 |
| 400 | 3040 |
| 420 | 3198 |
| 440 | 3358 |
| 460 | 3519 |
| 480 | 3668 |
| 500 | 3824 |
| 520 | 3978 |
| 540 | 4134 |
| 560 | 4291 |
| 580 | 4450 |
| 600 | 4596 |
| 620 | 4744 |
| 640 | 4895 |
| 660 | 5056 |
| 680 | 5212 |
| 700 | 5309 |

www.hytorc-services.com