

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **HY 4 XLCT** n°**MD 1523-397****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **21/02/2023**Constat n° **HYT230526LOC**Numéro interne : **N/A**[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**HYTORC**<sup>®</sup>  
*Hustach*

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
3283Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

| BAR        | Couple en Nm |
|------------|--------------|
| 80         | 595          |
| <b>100</b> | <b>744</b>   |
| 120        | 894          |
| 140        | 1051         |
| 160        | 1178         |
| 180        | 1327         |
| <b>200</b> | <b>1473</b>  |
| 220        | 1623         |
| 240        | 1770         |
| 260        | 1916         |
| 280        | 2099         |
| <b>300</b> | <b>2224</b>  |
| 320        | 2369         |
| 340        | 2521         |
| 360        | 2675         |
| 380        | 2830         |
| <b>400</b> | <b>2987</b>  |
| 420        | 3143         |
| 440        | 3283         |
| 460        | 3444         |
| 480        | 3600         |
| <b>500</b> | <b>3752</b>  |
| 520        | 3917         |
| 540        | 4074         |
| 560        | 4231         |
| 580        | 4381         |
| <b>600</b> | <b>4543</b>  |
| 620        | 4697         |
| 640        | 4860         |
| 660        | 5017         |
| 680        | 5177         |
| <b>700</b> | <b>5269</b>  |

**[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**