



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2249-123**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **01/08/2023**

Constat n° **M2-20K-230801110122**

Mise en service le **31/08/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1689Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	533
1200	84	640
1400	98	747
1600	110	848
1800	124	954
2000	138	1060
2200	152	1166
2400	165	1272
2600	179	1373
2800	193	1478
3000	207	1584
3200	220	1689
3400	234	1795
3600	248	1899
3800	262	2004
4000	276	2110
4200	290	2215
4400	303	2321
4600	317	2420
4800	331	2525
5000	345	2631
5200	358	2736
5400	372	2841
5600	386	2964
5800	400	3070
6000	414	3176
6200	427	3282
6400	441	3387
6600	455	3480
6800	468	3586
7000	482	3691
7200	496	3796
7400	510	3902
7600	524	3981
7800	538	4085
8000	552	4190
8200	565	4295
8400	579	4400
8600	593	4540
8800	607	4646
9000	620	4751
9200	634	4857
9400	648	4963
9600	662	5048
9800	676	5153
10000	690	5259

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19