

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **HY 5 MXT** n° **FI2220-341****avec carré de 3/4"**Suivant constat de vérification du **15/05/2023**Constat n° **M2-40K-230515082334****Mise en service le 12/07/2023**www.hytorc-hustach.comwww.hytorc-services.com**HYTORC®**
hustach

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
2418Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

www.hytorc-services.com

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	761
1200	84	913
1400	98	1066
1600	110	1219
1800	124	1372
2000	138	1524
2200	152	1677
2400	165	1829
2600	179	1965
2800	193	2116
3000	207	2267
3200	220	2418
3400	234	2570
3600	248	2726
3800	262	2878
4000	276	3029
4200	290	3181
4400	303	3332
4600	317	3468
4800	331	3619
5000	345	3770
5200	358	3920
5400	372	4071
5600	386	4247
5800	400	4399
6000	414	4551
6200	427	4702
6400	441	4854
6600	455	5004
6800	468	5156
7000	482	5307
7200	496	5459
7400	510	5611
7600	524	5740
7800	538	5891
8000	552	6042
8200	565	6193
8400	579	6344
8600	593	6502
8800	607	6653
9000	620	6804
9200	634	6956
9400	648	7107
9600	662	7287
9800	676	7439
10000	690	7591