



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°**TR1848-118**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **06/11/2023**

Constat n° **3-20k-2311061121189**

Mise en service le **06/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2418Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	749
1200	84	898
1400	98	1048
1600	110	1200
1800	124	1350
2000	138	1500
2200	152	1650
2400	165	1800
2600	179	1965
2800	193	2116
3000	207	2267
3200	220	2418
3400	234	2570
3600	248	2709
3800	262	2860
4000	276	3010
4200	290	3161
4400	303	3311
4600	317	3456
4800	331	3606
5000	345	3756
5200	358	3906
5400	372	4057
5600	386	4207
5800	400	4357
6000	414	4507
6200	427	4658
6400	441	4808
6600	455	4933
6800	468	5082
7000	482	5231
7200	496	5381
7400	510	5530
7600	524	5676
7800	538	5825
8000	552	5975
8200	565	6124
8400	579	6273
8600	593	6380
8800	607	6529
9000	620	6677
9200	634	6825
9400	648	6974
9600	662	7115
9800	676	7264
10000	690	7412

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19