



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°**TR2249-053**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **07/03/2024**

Constat n° **3-20k-240307115953**

Mise en service le **05/12/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2401Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	743
1200	84	892
1400	98	1040
1600	110	1198
1800	124	1347
2000	138	1497
2200	152	1647
2400	165	1796
2600	179	1951
2800	193	2101
3000	207	2251
3200	220	2401
3400	234	2551
3600	248	2697
3800	262	2847
4000	276	2997
4200	290	3147
4400	303	3296
4600	317	3466
4800	331	3616
5000	345	3767
5200	358	3918
5400	372	4068
5600	386	4212
5800	400	4362
6000	414	4513
6200	427	4663
6400	441	4814
6600	455	4966
6800	468	5116
7000	482	5267
7200	496	5417
7400	510	5568
7600	524	5722
7800	538	5873
8000	552	6023
8200	565	6174
8400	579	6325
8600	593	6466
8800	607	6616
9000	620	6766
9200	634	6917
9400	648	7067
9600	662	7214
9800	676	7365
10000	690	7515

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19