



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°**TR2414-292**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **17/02/2025**

Constat n° **1-20k-250217152723**

Mise en service le **17/03/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2430Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	738
1200	84	885
1400	98	1033
1600	110	1235
1800	124	1389
2000	138	1543
2200	152	1697
2400	165	1852
2600	179	1974
2800	193	2126
3000	207	2278
3200	220	2430
3400	234	2582
3600	248	2783
3800	262	2937
4000	276	3092
4200	290	3246
4400	303	3401
4600	317	3501
4800	331	3653
5000	345	3805
5200	358	3957
5400	372	4109
5600	386	4133
5800	400	4281
6000	414	4429
6200	427	4576
6400	441	4724
6600	455	5014
6800	468	5166
7000	482	5318
7200	496	5470
7400	510	5622
7600	524	5619
7800	538	5767
8000	552	5915
8200	565	6063
8400	579	6211
8600	593	6505
8800	607	6656
9000	620	6807
9200	634	6958
9400	648	7110
9600	662	7076
9800	676	7224
10000	690	7371

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19