



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT N°** **TR2422-603**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **13/02/2025**

Constat n° **41-20k-250213135056**

Mise en service le **01/04/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2427Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	754
1200	84	905
1400	98	1056
1600	110	1208
1800	124	1360
2000	138	1511
2200	152	1662
2400	165	1813
2600	179	1972
2800	193	2124
3000	207	2275
3200	220	2427
3400	234	2579
3600	248	2751
3800	262	2904
4000	276	3056
4200	290	3209
4400	303	3362
4600	317	3483
4800	331	3635
5000	345	3786
5200	358	3937
5400	372	4089
5600	386	4247
5800	400	4399
6000	414	4551
6200	427	4702
6400	441	4854
6600	455	5002
6800	468	5153
7000	482	5305
7200	496	5456
7400	510	5608
7600	524	5748
7800	538	5899
8000	552	6050
8200	565	6202
8400	579	6353
8600	593	6494
8800	607	6645
9000	620	6796
9200	634	6947
9400	648	7098
9600	662	7360
9800	676	7513
10000	690	7667

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19