



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2443-213**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **05/05/2025**

Constat n° **4-20k-250505093755**

Mise en service le **09/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2358Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	752
1200	84	903
1400	98	1053
1600	110	1178
1800	124	1325
2000	138	1473
2200	152	1620
2400	165	1767
2600	179	1916
2800	193	2063
3000	207	2210
3200	220	2358
3400	234	2505
3600	248	2641
3800	262	2788
4000	276	2934
4200	290	3081
4400	303	3228
4600	317	3391
4800	331	3538
5000	345	3686
5200	358	3833
5400	372	3980
5600	386	4126
5800	400	4273
6000	414	4421
6200	427	4568
6400	441	4715
6600	455	4856
6800	468	5003
7000	482	5150
7200	496	5297
7400	510	5444
7600	524	5586
7800	538	5733
8000	552	5880
8200	565	6027
8400	579	6174
8600	593	6323
8800	607	6470
9000	620	6617
9200	634	6764
9400	648	6911
9600	662	7160
9800	676	7309
10000	690	7458

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19