



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2443-222**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **01/05/2025**

Constat n° **4-20k-250501113810**

Mise en service le **01/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2375Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	750
1200	84	900
1400	98	1050
1600	110	1191
1800	124	1340
2000	138	1489
2200	152	1638
2400	165	1787
2600	179	1930
2800	193	2078
3000	207	2227
3200	220	2375
3400	234	2523
3600	248	2663
3800	262	2811
4000	276	2959
4200	290	3107
4400	303	3255
4600	317	3401
4800	331	3549
5000	345	3696
5200	358	3844
5400	372	3992
5600	386	4141
5800	400	4289
6000	414	4437
6200	427	4585
6400	441	4733
6600	455	4881
6800	468	5029
7000	482	5177
7200	496	5325
7400	510	5473
7600	524	5632
7800	538	5780
8000	552	5928
8200	565	6077
8400	579	6225
8600	593	6367
8800	607	6515
9000	620	6663
9200	634	6811
9400	648	6960
9600	662	7069
9800	676	7216
10000	690	7363

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19