



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2510-250**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **20/05/2025**

Constat n° **1-20k-250520174307**

Mise en service le **09/10/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2456Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	758
1200	84	909
1400	98	1061
1600	110	1215
1800	124	1367
2000	138	1519
2200	152	1671
2400	165	1822
2600	179	1995
2800	193	2149
3000	207	2302
3200	220	2456
3400	234	2609
3600	248	2756
3800	262	2909
4000	276	3062
4200	290	3215
4400	303	3368
4600	317	3521
4800	331	3674
5000	345	3827
5200	358	3980
5400	372	4133
5600	386	4280
5800	400	4433
6000	414	4586
6200	427	4739
6400	441	4892
6600	455	5127
6800	468	5282
7000	482	5438
7200	496	5593
7400	510	5748
7600	524	5761
7800	538	5912
8000	552	6064
8200	565	6216
8400	579	6367
8600	593	6541
8800	607	6693
9000	620	6845
9200	634	6997
9400	648	7149
9600	662	7246
9800	676	7397
10000	690	7547

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com