



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2524-398**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **16/09/2025**

Constat n° **3-20k-250916104745**

Mise en service le **24/10/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2407Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	761
1200	84	913
1400	98	1066
1600	110	1217
1800	124	1369
2000	138	1521
2200	152	1674
2400	165	1826
2600	179	1956
2800	193	2106
3000	207	2256
3200	220	2407
3400	234	2557
3600	248	2704
3800	262	2855
4000	276	3005
4200	290	3155
4400	303	3305
4600	317	3448
4800	331	3598
5000	345	3748
5200	358	3898
5400	372	4048
5600	386	4171
5800	400	4320
6000	414	4469
6200	427	4618
6400	441	4767
6600	455	4897
6800	468	5045
7000	482	5193
7200	496	5342
7400	510	5490
7600	524	5609
7800	538	5756
8000	552	5904
8200	565	6052
8400	579	6199
8600	593	6365
8800	607	6513
9000	620	6661
9200	634	6809
9400	648	6957
9600	662	7144
9800	676	7293
10000	690	7442

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19