



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°**TR2417-597**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **21/11/2024**

Constat n° **3-20k-241121103534**

Mise en service le **18/12/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2473Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	768
1200	84	922
1400	98	1076
1600	110	1230
1800	124	1384
2000	138	1538
2200	152	1691
2400	165	1845
2600	179	2010
2800	193	2164
3000	207	2319
3200	220	2473
3400	234	2628
3600	248	2785
3800	262	2940
4000	276	3094
4200	290	3249
4400	303	3404
4600	317	3573
4800	331	3728
5000	345	3884
5200	358	4039
5400	372	4194
5600	386	4321
5800	400	4475
6000	414	4629
6200	427	4784
6400	441	4938
6600	455	5096
6800	468	5251
7000	482	5405
7200	496	5559
7400	510	5714
7600	524	5856
7800	538	6010
8000	552	6164
8200	565	6318
8400	579	6473
8600	593	6613
8800	607	6767
9000	620	6921
9200	634	7075
9400	648	7229
9600	662	7384
9800	676	7537
10000	690	7691

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19