

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **HY 8 XLCT** n° **1653 BC****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **26/01/2023**Constat n° **HYT230261LOC**

Numéro interne :

[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**HYTORC®**  
*Hustach*

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
6940Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	1224
<b>100</b>	<b>1551</b>
120	1863
140	2166
160	2480
180	2806
<b>200</b>	<b>3125</b>
220	3441
240	3754
260	4079
280	4406
<b>300</b>	<b>4721</b>
320	5042
340	5345
360	5664
380	5989
<b>400</b>	<b>6305</b>
420	6625
440	6940
460	7263
480	7582
<b>500</b>	<b>7904</b>
520	8230
540	8556
560	8865
580	9182
<b>600</b>	<b>9511</b>
620	9822
640	10143
660	10467
680	10831
<b>700</b>	<b>11043</b>

**[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**