



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLCT** N° **MD2023-001**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **14/07/2023**

Constat n° **1-20K-230714105435**

Mise en service le **14/09/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3416Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1061
1200	84	1274
1400	98	1486
1600	110	1734
1800	124	1950
2000	138	2167
2200	152	2384
2400	165	2600
2600	179	2776
2800	193	2989
3000	207	3203
3200	220	3416
3400	234	3630
3600	248	3996
3800	262	4218
4000	276	4440
4200	290	4662
4400	303	4883
4600	317	4988
4800	331	5204
5000	345	5421
5200	358	5638
5400	372	5855
5600	386	6108
5800	400	6326
6000	414	6544
6200	427	6762
6400	441	6980
6600	455	7221
6800	468	7440
7000	482	7659
7200	496	7878
7400	510	8096
7600	524	8317
7800	538	8535
8000	552	8754
8200	565	8973
8400	579	9192
8600	593	9420
8800	607	9639
9000	620	9858
9200	634	10077
9400	648	10296
9600	662	10510
9800	676	10729
10000	690	10948

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19