



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLCT** N° **MD2404-070**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **18/09/2025**

Constat n° **3-20k-250918110217**

Mise en service le : **08/10/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3489Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1063
1200	84	1276
1400	98	1488
1600	110	1757
1800	124	1977
2000	138	2197
2200	152	2416
2400	165	2636
2600	179	2835
2800	193	3053
3000	207	3271
3200	220	3489
3400	234	3707
3600	248	3944
3800	262	4163
4000	276	4383
4200	290	4602
4400	303	4821
4600	317	5052
4800	331	5272
5000	345	5492
5200	358	5711
5400	372	5931
5600	386	6123
5800	400	6342
6000	414	6560
6200	427	6779
6400	441	6998
6600	455	7262
6800	468	7482
7000	482	7702
7200	496	7922
7400	510	8142
7600	524	8350
7800	538	8570
8000	552	8790
8200	565	9009
8400	579	9229
8600	593	9443
8800	607	9663
9000	620	9883
9200	634	10102
9400	648	10322
9600	662	10521
9800	676	10740
10000	690	10959

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19