



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLCT** N° **MD2415-004**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **24/02/2025**

Constat n° **2-20k-250224093455**

Mise en service le **01/04/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3466Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1031
1200	84	1237
1400	98	1443
1600	110	1751
1800	124	1970
2000	138	2189
2200	152	2407
2400	165	2626
2600	179	2816
2800	193	3032
3000	207	3249
3200	220	3466
3400	234	3682
3600	248	3927
3800	262	4145
4000	276	4364
4200	290	4582
4400	303	4800
4600	317	5067
4800	331	5288
5000	345	5508
5200	358	5728
5400	372	5949
5600	386	6204
5800	400	6426
6000	414	6647
6200	427	6869
6400	441	7090
6600	455	7318
6800	468	7540
7000	482	7762
7200	496	7984
7400	510	8205
7600	524	8435
7800	538	8657
8000	552	8879
8200	565	9101
8400	579	9323
8600	593	9601
8800	607	9825
9000	620	10048
9200	634	10271
9400	648	10495
9600	662	10695
9800	676	10918
10000	690	11141

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19