



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLT**

N° **TR2630-283**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **13/08/2026**

Constat n° **2-20k-260813133104**

Mise en service le **17/08/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3399Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1056
1200	84	1267
1400	98	1478
1600	110	1690
1800	124	1901
2000	138	2113
2200	152	2324
2400	165	2535
2600	179	2762
2800	193	2974
3000	207	3187
3200	220	3399
3400	234	3611
3600	248	3817
3800	262	4029
4000	276	4242
4200	290	4454
4400	303	4666
4600	317	4895
4800	331	5108
5000	345	5321
5200	358	5534
5400	372	5747
5600	386	5994
5800	400	6208
6000	414	6422
6200	427	6636
6400	441	6850
6600	455	7047
6800	468	7261
7000	482	7474
7200	496	7688
7400	510	7901
7600	524	8095
7800	538	8308
8000	552	8521
8200	565	8734
8400	579	8947
8600	593	9207
8800	607	9422
9000	620	9636
9200	634	9850
9400	648	10064
9600	662	10292
9800	676	10506
10000	690	10721

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19