



Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1380Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **ICE 3** N°**TR1940-070**

avec carré de XX

Suivant constat de vérification du **17/03/2025**

Constat n° **M2-20k-240802103702-A**

Mise en service le **15/04/2025**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	425
1200	84	510
1400	98	595
1600	110	673
1800	124	757
2000	138	841
2200	152	925
2400	165	1009
2600	179	1121
2800	193	1207
3000	207	1294
3200	220	1380
3400	234	1466
3600	248	1545
3800	262	1631
4000	276	1717
4200	290	1803
4400	303	1888
4600	317	1986
4800	331	2072
5000	345	2159
5200	358	2245
5400	372	2331
5600	386	2397
5800	400	2483
6000	414	2568
6200	427	2654
6400	441	2739
6600	455	2815
6800	468	2901
7000	482	2986
7200	496	3071
7400	510	3157
7600	524	3264
7800	538	3350
8000	552	3436
8200	565	3522
8400	579	3608
8600	593	3703
8800	607	3789
9000	620	3875
9200	634	3962
9400	648	4048
9600	662	4116
9800	676	4202
10000	690	4288

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19