



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **FI2334-207**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **29/04/2025**

Constat n° **3-20k-250429131144**

Mise en service le **04/06/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2366Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	739
1200	84	887
1400	98	1035
1600	110	1172
1800	124	1318
2000	138	1464
2200	152	1611
2400	165	1757
2600	179	1923
2800	193	2071
3000	207	2218
3200	220	2366
3400	234	2514
3600	248	2690
3800	262	2839
4000	276	2989
4200	290	3138
4400	303	3287
4600	317	3441
4800	331	3590
5000	345	3740
5200	358	3889
5400	372	4039
5600	386	4192
5800	400	4341
6000	414	4491
6200	427	4641
6400	441	4790
6600	455	4953
6800	468	5103
7000	482	5253
7200	496	5403
7400	510	5553
7600	524	5660
7800	538	5809
8000	552	5958
8200	565	6107
8400	579	6256
8600	593	6365
8800	607	6513
9000	620	6661
9200	634	6809
9400	648	6957
9600	662	7071
9800	676	7218
10000	690	7366

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com